


GAMA DE MARTILLOS METABO

	Taladrar con percusión en hormigón/piedra (Ø mm)	Cincelar		Energía máx. de golpe individual**	Potencia nominal absorbida / tensión de la batería	Portabrocas intercambiable	Electrónica constante	Antivibración MVT
		Fácil	Difícil					
								

Martillos de batería SDS-plus

	KHA 18 LTX Nº ped. 600210							
	 24 mm	■	–	2,2 J	18 V			
	KHA 36 LTX Nº ped. 600795							
	 32 mm	■■■	■	3,1 J	36 V	●		●

Martillos perforadores SDS-plus

	BHE 2444 Nº ped. 606153							
	 24 mm	–	–	2,3 J	800 W			
	BHE 2644 Nº ped. 606156							
	 26 mm	–	–	2,3 J	800 W			

Martillos combinados SDS-plus

	KHE 2444 Nº ped. 606154							
	 24 mm	■	–	2,3 J	800 W			
	KHE 2644 Nº ped. 606157							
	 26 mm	■	–	2,3 J	800 W			
	KHE 2660 Quick Nº ped. 600663							
	 26 mm	■■	–	3,0 J	850 W	●		
	KHE 2860 Quick Nº ped. 600878							
	 28 mm	■■	–	3,2 J	880 W	●		
	KHE 3251 Nº ped. 600659							
	 32 mm	■■■	■	3,1 J	800 W	●		●

Martillos multiusos de 2 marchas SDS-plus

	UHE 2660-2 Quick Nº ped. 600697							
	 26 mm	■	–	2,8 J	800 W	●		
	UHEV 2860-2 Quick Nº ped. 600713							
	 28 mm	■■	■	3,4 J	1.100 W	●	●	

Martillos combinados SDS-max

	KHE 5-40 Nº ped. 600687							
	 40 mm	■■■	■■	7,5 J	1.010 W		●	●
	KHE 56 Nº ped. 600340							
	 45 mm	■■	■■	8,5 J	1.300 W		●	●
	KHE 76 Nº ped. 600341							
	 50 mm	■■	■■■	11,9 J	1.500 W		●	●
	KHE 96 Nº ped. 600596							
	 50 mm	■	■■■	20 J	1.700 W		●	●

Martillos cinceladores SDS-max

	MHE 5 Nº ped. 600688	■■■	■■	8,6 J	1.300 W		●	●
	MHE 96 Nº ped. 600396	■	■■■	20 J	1.600 W		●	●

**según EPTA 05/2009

Aplicación: ■ apropiado ■■ muy apropiado ■■■ óptimo

Equipamiento: ● disponible